

## STANDARTLAR / STANDARDS

CSN 347656  
CSN 347615  
ZN-TF-215

## SERTİFİKALAR / CERTIFICATES



## TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

2,5kV	<b>Deney Gerilimi</b> Test Voltage (AC)		
160°	<b>Maks. kısa devre sıcaklığı</b> Max. short circuit temperature		
	<b>Tek kablo düşey alev yayılma testi</b> Flame propagation test on single cable -EN 60332-1		<b>Kurşunsuz</b> Lead free
	<b>Min. bükülme yarıçapı</b> Min. bending radius	12xD	
70°	<b>Maks. çalışma sıcaklığı</b> Max. operating temperature		
450   750V	<b>Beyan gerilimi U<sub>0</sub>/U</b> Rated voltage U <sub>0</sub> /U		

## YAPISI / CONSTRUCTION

<b>İletken / Conductor</b> Som veya örgülü bakır Solid or stranded copper (Class 1 or Class 2)	<b>İzole / Insulation</b> Polivinil klorür Polyvinyl chloride	<b>Dolgu / Filler</b> Polivinil klorür Polyvinyl chloride	<b>Dış Kılıf / Outer Sheath</b> Polivinil klorür Polyvinyl chloride
---	---	---	---

## UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS

Şebeke, aydınlatma ve güç kablosu olarak kullanılan bu kablo, fazla mekanik zorlamaların olmadığı dahili, harici, toprak altında ve kablo kanalında kullanılır. This cable which used as network, lighting and power cable are suitable to be used in internal, external, underground and in cable ducts where there is not much mechanical compulsion.

## TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

Cu/PVC/PVC/PVC

RoHS'a Uygun (RoHS Compliant)

Nominal Kesit mm <sup>2</sup> Nominal Cross Section mm <sup>2</sup>	Yaklaşık Dış Çap mm Overall Diameter mm approximately	Yaklaşık Net Ağırlık kg/km Net Weight kg/km approximately	İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) Conductor DC Resistance at (20°C) max. ohm/km	Akım Taşıma Kapasitesi Current Carrying Capacity in Havada (A) Air (A)
--	---	--	---	---

## CYKY (450/750 V)

2x1,5	8,5	118	12,1	18
2x2,5	9,7	161	7,41	26
2x4	11,0	217	4,61	34
3x1,5	8,7	129	12,1	18
3x2,5	10,3	192	7,41	26
3x4	12,1	274	4,61	34
3x6	13,2	353	3,08	44
4x1,5	10,0	172	12,1	18
4x2,5	11,4	240	7,41	26
4x4	13,4	345	4,61	34
4x6	14,6	446	3,08	44
4x10	16,5	634	1,83	62
4x16	19,5	939	1,15	82
5x1,5	10,3	190	12,1	18
5x2,5	12,3	283	7,41	26
5x4	14,3	405	4,61	34
5x6	16,0	541	3,08	44
5x10	18,3	784	1,83	63
5x16	21,2	1140	1,15	82
7x1,5	11,6	246	12,1	18
7x2,5	13,3	349	7,41	26

PVC İZOLELİ, KILIFLI GÜÇ  
VE KONTROL KABLOSU

PVC INSULATED, SHEATHED POWER AND CONTROL CABLE

CYKY

